



FORMADOR DE JUNTAS SENSOR SAFE

Es un sellador de silicona con fórmula neutra, curable en contacto con la humedad del medio ambiente. Su nueva formulación libre de ácidos es ideal para el uso en vehículos con sensores en el motor ya que no provoca oxidación interna. Gran resistencia contra aceites, grasas, gasolinas y líquidos refrigerantes, además de una buena resistencia térmica, evitando así su degradación con la temperatura.

BENEFICIOS

- ✓ Silicón sellador es una alternativa eficaz para empaques o juntas sólidas.
- ✓ Perfecto para cajas de engranajes, tapas de válvulas, sellos de aceite de engranajes diferenciales, sartenes, etc

CARACTERÍSTICAS:

Curado: 10 a 15 minutos. Curado total: 18 horas. Resistencia a la temperatura de -60°C a +270°C. Resistencia máxima a la temperatura: +300°C. Soporta agua, anticongelantes, detergentes, gasolina, gasoil, grasa, etc. Aplicable en cualquier posición.

TIEMPO DE REACCIÓN:

4 / 5 horas aproximado,
Curado total 18 hrs.

APLICACIÓN

1. Eliminar restos de juntas antiguas y desengrasar la superficie hasta la total eliminación de los restos de suciedad.
2. Aplicar Formador de juntas uniformemente en toda la superficie, teniendo especial precaución en los contornos de los agujeros que van a ser atornillados, para no dejarlos sin silicona.
3. Juntar las partes a unir, hasta el total contacto entre las dos partes.
4. Mover ligeramente las dos partes para que la silicona se reparta uniformemente en la superficie.
5. Separar una de las partes durante 2 o 3 segundos y volver a unir las.
6. Atornillar las piezas según indique el fabricante.



Art.-Nr.

43184AP



Contenido: 200ml



Unidad por caja: 12 piezas.

